



# tesa® 4120

## manual

### Informații Produs

#### Bandă ambalare universală

#### Descriere produs

tesa® 4120 este o bandă de ambalare compusă dintr-un suport din folie de PVC și un adeziv din cauciuc natural, care asigură aderență foarte bună pe diverse suprafete, fiind însă ușor de îndepărtat, fără a lasa reziduuri.

Banda tesa® 4120 poate fi utilizată în echipamente de sigilare manuale și automate.

Datorită aderenței inițiale ridicată și timpului scurt de acționare până la aderență finală, banda asigură închiderea eficientă și rapidă a cutiei.

Este ușor de folosit, având o derulare uniformă, lină și silentioasă. tesa® 4120 este ușor inscripționabilă și e disponibilă în alb, havana și varianta transparentă.

#### Aplicații

- tesa® 4120 se folosește la sigilarea cutiilor de carton de greutate medie
- Compatibilă cu echipamente de sigilare automate
- Derulare ușoară și silentioasă, ideală pentru utilizare industrială
- Aderență inițială ridicată și timp scurt de acționare pentru o fixare rapidă și fiabilă

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Compoziție produs

• Material suport	folie de PVC	• Grosime totală	49 µm
• Tipul adezivului	cauciuc natural		

#### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	75 %	• Aplicare manuală	da
• Rezistență la rupere	43 N/cm	• Se rupe manual	foarte bine

#### Aderență la valori

• Aderență la oțel	2 N/cm
--------------------	--------



# tesa® 4120

## manual

### Informații Produs

### Informații suplimentare

Pe tesa® 4120 se poate imprima ușor. Culoare disponibile: alb, havana și transparent

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04120>