tesa® 4128

Informații Produs

Bandă premium pentru protejarea suprafețelor

Descriere produs

tesa® 4128 este o bandă din PVC rezistentă la şocuri mecanice sau chimice, acoperită cu un adeziv din cauciuc natural de putere redusă. tesa® 4128 este rezistentă la rupere şi uşor de îndepărtat.

Durata depozitării după aplicare nu trebuie să depăşească un an. tesa® 4128 poate fi aplicată în exterior pentru o durată maximă de 3 luni.

Aplicații

Banda de incredere pentru o varietate de aplicatii de mascare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Informații suplimentare

Banda tesa® 4128 permite o aplicare manuala facila fiind de asemenea potrivita pentru poansonare sau transformare. A se folosi in maxim 12luni, depozitarea benzii facandu-se pe baza recomandarilor noastre.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=04128