



tesa® 51608

Informații Produs



Bandă pentru matisare din lână PET pentru habitacul

Descriere produs

tesa® 51608 este o bandă de matisare cu suport PET/fleece și adeziv din cauciuc, optimizată pentru aplicarea manuală. Are o aderență inițială ridicată și timp de acțiune scurt până atinge nivelul maxim de aderență finală. Adezivul din cauciuc natural asigură aderența excelentă la suprafețe polare și nepolare. tesa® 51608 este banda universală pentru înmănuncherea cablurilor din habitacul. Combină caracteristici importante, cum ar fi atenuarea fonică, rezistența la abraziuni și gradul înalt de legare a cablurilor, păstrându-le în același timp flexibilitatea, pentru o asamblare facilă. Banda este ușor de folosit datorită flexibilității, derulării precise și posibilității de rupere cu mâna.

Aplicații

- Folosită în habitacul pentru flexibilitate și izolare fonică
- Aderență puternică la substraturi cu energie mare sau redusă a suprafeței
- Ușor de utilizat, are o derulare stabilă și se rupe cu mâna
- Ideală pentru atenuare fonică
- Rezistentă la abraziuni
- Se îndepărtează fără reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la temperatura (3000h) | 105 °C |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | • Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm) | Class B |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm) | Class A |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class C | | |

Aderența la valori

- Aderența la oțel 3 N/cm



tesa[®] 51608

Informații Produs

Informații suplimentare

rezistența la temperatură se măsoară la 3000h conform LV312

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51608>