



tesa® Professional 4610

Informații Produs



Bandă textilă pentru reparații

Descriere produs

tesa® 4610 este o bandă adezivă de uz general cu proprietăți atractive. Suportul din PE este ranforsat cu o țesătură din PET cu densitatea de 18 ochiuri/inch la pătrat și acoperit cu un adeziv vâscos din cauciuc sintetic asigurând un nivel foarte bun de aderență pe diverse suprafețe.

tesa® 4610 este o bandă autoadezivă adecvată unei game largi de aplicații.

Proprietăți:

- tack inițial puternic
- rupere manuală bună
- aderență bună pe diverse materiale
- derulare ușoară

Aplicații

- Etanșarea conductelor
- Prinderea filmelor de protecție
- Legarea sacilor cu deșeuri
- Aplicații de fixare, închidere, ambalare, etc.

Aceste benzi sunt de uz general și pot fi folosite într-o gamă largă de aplicații. Au o cotă de piață considerabilă în segmentele de construcții, MRO (reparații, mentenanță și revizii generale) și în rândul consumatorilor finali.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| • Rezistența la abraziune | slab | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04610>



tesa® Professional 4610

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04610>