



tesa Softprint® 52015 Steel Master



Informații Produs

Bandă din spumă pentru fixarea plăcilor fotopolimerice (duritate medie-tare) pentru combinații de printare

Descriere produs

tesa® 52015 Softprint Steel Master este o bandă dublu adezivă, destinată în special fixării plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.70mm (0.067") sau 2.54mm (0.100") folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Spuma de duritate medie-mare este soluția ideală pentru tipărire compactă sau combinații.

Caracteristicile spumei

- Spumă cu grad înalt de comprimare, cu capacitate mare de regenerare pentru calitate excelentă a tipăririi
- Caracteristici de generare de durată mare pentru serii extinse de tipăririi la viteză mare
- Toleranțe mici de grosime pentru pregătirea rapidă a tipăririi și risipă redusă

Caracteristicile adezivului

- Fixare puternică pe cilindrul sau manșonul de oțel pentru suprimarea mișcărilor plăcilor
- Fixare puternică pe placă pentru evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor
- Putere de lipire constantă pentru re poziționare ușoară și mai ales pentru desfacerea ușoară a plăcilor și a benzii
- Structură adezivă cu coeziune mare pentru desfacere fără reziduuri de adeziv

Caracteristici suplimentare

- Căptușeala din polipropilenă previne formarea bulelor de aer în procesul de fixare a plăcii
- Marcajul violet indică duritatea medie a spumei

Aplicații

tesa® 52015 Softprint Steel Master este o bandă dublu adezivă din spumă de 380μm (15 mil), proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.70mm (0.067") or 2.54mm (0.100") folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Tipul căptușelii | polipropilenă | • Tipul adezivului | acrilic vâcos |
| • Material suport | Spuma PE cu film laminat | • Grosime totală | 430 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|-----|
| • Culoarea logo-ului | albastru | • Tipul de grosime | 380 |
| • Duritate | mediu-solid | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52015>



tesa Softprint® 52015 Steel Master

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52015>