



# tesa® ACXplus 7048

## Gri / Alb



### Informații Produs

Bandă adezivă spumă acrilică 2000 µm

### Descriere produs

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7048 este o bandă dublu adezivă, cu suport de spumă acrilică de înaltă performanță. Principalele sale caracteristici sunt aderența puternică, disiparea efortului și rezistența la temperatură și condiții meteo. Datorită formulei unice, banda combină aderența extrem de ridicată cu abilitatea de a absorbi și disipa sarcinile dinamice. Miezul vâscoelastic este capabil să compenseze dilatarea termică diferită a elementelor îmbinate. Cu designul său inovativ, tesa® ACX<sup>plus</sup> 7048 se comportă bine pe materiale „greu de îmbinat”, precum acoperirile cu pulbere sau materiale plastice, oferind o siguranță superioară la fixare. tesa® ACX<sup>plus</sup> 7048 asigură îmbinarea fără apariția de bule. Versiunile în gri sau alb se adaptează perfect la suprafețe de metal și plastic, asigurând o îmbinare invizibilă.

### Aplicații

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7048 este ideală pentru o gamă largă de aplicații de montare, inclusiv:
- Panouri decorative (ex. uși de sticlă frigider)
- Ornamente (ex. panou ușă mașină de spălat vase, șprosuri ferestre)
- Aplicații sticlă pe sticlă sau sticlă pe metal (ex. pereți despărțitori sau uși de sticlă)

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                |                  |            |
|--------------------|----------------|------------------|------------|
| • Material suport  | filled acrylic | • Grosime totală | 2000 µm    |
| • Tipul adezivului | acrilic pur    | • Culoare        | gray/white |

### Aderența la valori

- Aderența la oțel (după 3 zile) 44 N/cm

### Informații suplimentare

Vă rugăm să rețineți ca noi recomandăm promotorul de aderență ca pre-tratament al suprafeței, acest lucru conducând semnificativ la creșterea nivelului de aderență. Tipul de promotor de aderență se alege în funcție de substratul suprafeței cât și de tipul de aplicație. Vă stăm la dispoziție pentru a găsi soluția potrivită. Pentru aplicații la exterior permanente, cu cerințe de încărcare, prima noastră recomandare este produsul tesa® ACX<sup>plus</sup> High Resistance (7078).

Variante de liner:

- filmic (PV28)
- alte opțiuni de liner pot fi disponibile la cerere

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07048>



# tesa® ACXplus 7048

## Gri / Alb

### Informații Produs

#### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07048>