



tesa® Professional 4844

Informații Produs



Bandă de mascare premium pentru lucrari de tencuire

Descriere produs

tesa® 4844 este compusă dintr-o suprafață solidă, striată, căptușită cu un adeziv rezistent UV pe bază de cauciuc natural.

Designul său special permite desfacerea facilă fără reziduuri chiar după o aplicare exterioară de până la 6 săptămâni. Datorită suprafeței striate banda se poate rupe ușor cu mâna.

Aplicații

tesa® 4844 a fost dezvoltată special pentru protejarea suprafețelor netede prețioase și delicate împotriva murdăriei și deteriorării în timpul vopsirii sau tencuirii. Banda poate fi aplicată la temperaturi de peste 5°C.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- Grosime totală 140 μm

Proprietăți / Valori de performanță

- Rezistența la rupere 22 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04844>