



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



## Informații Produs

Bandă din spumă pentru fixarea plăcilor fotopolimerice (duritate extra-moale) pentru printare în policromie

## Descriere produs

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm este o bandă dublu adezivă proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.14mm (0.045") sau 1.70mm (0.067"), folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Proprietățile unice ale tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm o fac alegerea ideală pentru serigrafie extrem de fină, mai ales când se utilizează site digitale mai dure. În plus, amortizarea superioară permite viteze de imprimare mai mari, reducând totodată efectul nedorit de "săritură" al presei.

### Caracteristicile spumei

- Spumă cu grad înalt de comprimare, cu capacitate mare de regenerare pentru calitate excelentă a tipării
- Caracteristici de regenerare de lungă durată pentru serii extinse de tipări la viteză mare
- Toleranțe mici de grosime pentru pregătirea rapidă a tipării și risipă redusă
- Spuma extrafină este soluția ideală de fixare a plăcilor în combinație cu plăcile digitale mai dure (pentru cea mai fină imprimare)

### Caracteristicile adezivului

- Fixare sigură pe cilindru/manșon, cu proprietăți îmbunătățite special pentru îndepărtare ușoară
- Fixare optimă pe placă pentru evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, cu desfacere fără reziduuri

### Caracteristici suplimentare

- Căptușeala din polipropilenă previne formarea bulelor de aer în procesul de fixare a plăcii
- Logoul de culoare galbenă de pe suport indică categoria extrafină de spumă

## Aplicații

tesa® 52118 Softprint x-Soft este o bandă dublu adezivă din spumă de 380µm (15 mil), proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.14mm (0.045") sau 1.70mm (0.067"), folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                          |                    |               |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport  | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos           | • Grosime totală   | 430 µm        |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP

## Informații Produs

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                      |                 |                    |     |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----|
| • Duritate           | extrem de moale | • Tipul de grosime | 380 |
| • Culoarea logo-ului | galben          |                    |     |

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52118>