



tesa® 4298

Informații Produs



Bandă tensionată de legare și fără urme

Descriere produs

tesa® 4298 este o bandă tensionată cu suport de PP și adeziv din cauciuc natural, ideală pentru aplicații de legare de intensitate medie. Banda aderă la suprafețe polare și nepolare, are o rezistență ridicată la rupere și elongație redusă. tesa® 4298 este special concepută pentru a rezista la pete și transfer de adeziv. Prezintă o bună aderență inițială și finală, rezistând la condiții solicitante de mediu. Se aplică cu ușurință și se îndepărtează fără reziduuri. Banda este în special adecvată în aplicații de prindere și securizare în industria electrocasnicelor.

Aplicații

- tesa® 4298 este ideală pentru aplicații de închidere, prindere și securizare
- Banda poate fi folosită pentru consolidare
- Se utilizează cu precădere în industria electrocasnicelor, biroticii și mobilei
- Adezivul din cauciuc natural asigură o lipire puternică pe suprafețe polare și nepolare
- Banda se îndepărtează fără reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 114 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | albastru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | Da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | Da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 5 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4298

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04298>