



tesa Softprint® 72724 Secure-X



Informații Produs

Bandă dublu adezivă din spumă - montarea clișeelor: Design de produs CLASSIC

Descriere produs

Bandă de spumă dublu adezivă

Proprietățile spumei

- Toleranță redusă a grosimii
- Caracteristici de revenire la forma inițială, pe termen lung

Proprietăți adezive

- Caracteristici de aderență scăzută pe suprafață
- Fixarea excelentă a clișeelor
- Demontarea eficientă a clișeului
- Lipire excelentă a benzii spre partea cilindrului

Proprietate suplimentară

- Căptușeală PP structurată pentru a preveni formarea de buzunare de aer când placa este montată

Aplicații

Montarea clișeelor de imprimare flexografică 1,14 mm (0,045 ") și 1,70 mm (0,067") pe cilindri din oțel / aluminiu / PU și ceramici

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Grosime totală | 550 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----|
| • Culoarea logo-ului | violet | • Tipul de grosime | 500 |
| • Duritate | mediu | | |



tesa Softprint[®] 72724 Secure-X

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=72724>