

tesa® Professional 4172

Bandă tencuială standard



Informații Produs

Banda tencuiei standard

tesa® 4172 Bandă pentru tencuiei cu formulă specială de plastifianți din PVC moale, cu o forță redusă de derulare, suport plat și aderență bună.

Banda poate rezista la umiditate, soluții alcaline slabe, acizi și alte substanțe chimice.

Domeniul principal de aplicare

- Mascare la exterior (până la 4 săptămâni)
- Pentru mascarea suprafețelor netede în timpul operațiunilor de tencuire, vopsire, gipsuire, zidărie și stucatură
- Protejarea profilurilor împotriva murdăriei și deteriorării prin acțiunea uneltelor și materialelor
- Aplicarea pe suprafețe curbate e posibilă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	PVC maleabil	• Elongatie	190 %
• Grosime totală	120 μm	• Rezistența la rupere	24 N/cm
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Rezistența la UV	4 saptamani

Aderență la

- Aderența la oțel 1.3 N/cm

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●●●	• Margine de culoare aprinsă	●●●
• Fixarea vopselei	●●●	• Conformitate	●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

tesa® Professional 4172

Bandă tencuială standard



Informații Produs

Disclaimer

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04172>