



tesa[®] 51025 PV10



Informații Produs

Banda de pânză PET, care se poate rupe manual, pentru legări uzuale de cabluri

Descriere produs

tesa[®] 51025 PV10 este o bandă din pânză PET, pentru cablaje, cu un adeziv pe bază de cauciuc fără solvent.

Caracteristici principale:

- Rezistență la temperatură 125 ° C / 3000h
- Adeziv fără solvenți
- Se rupe manual

Culoare neagră

Aplicații

tesa[®] 51025 PV10 este proiectată pentru habitacul automobilelor, pentru legarea cablurilor și rezistență la temperatură de până la 125 ° C.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material PET | • Grosime totală | 160 μm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|---------------------|---|---------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm, LV312) | Class B |
| • Rezistența la rupere | 80 N/cm | • Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm, LV312) | Class A |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
| • Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Rezistența la temperatură, max. | 125 °C |
| • reducerea zgomotului LV312 | Class A | • Rigiditate dielectrică | 6300 V |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 6.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

lățimi standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm

Lungimi standard: 25, 50 m

- Mai multe combinații de lățime și lungime, disponibile la cerere

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa[®] 51025 PV10

Informații Produs

Informații suplimentare

* Diametrul miezului standard: 38 mm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51025>