



# tesa Softprint® 72129 Steelmaster TP



## Informații Produs

Bandă din spumă pentru montarea clișeelor: Design de produs CLASSIC

### Descriere produs

Bandă din spumă, dublu adezivă

#### Proprietățile spumei

- Toleranță redusă a grosimii
- Caracteristici de revenire la forma inițială, pe perioade lungi de timp

#### Proprietăți adezivului

- Caracteristicile de aderență medie pe suprafață
- Lipire suficientă a clișeelor
- Demontare ușoară a clișeelor
- Lipire suficientă pe părțile laterale ale clișeului

#### Proprietate suplimentară

- Căptușeală PP structurată pentru a preveni formarea de buzunare de aer atunci când placa este montată

### Aplicații

Montarea clișeelor de 1,14 mm (0,045") și 1,70 mm (0,067"), pe oțel/aluminiu /PU și cilindri cerțați

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                          |                    |               |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport  | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos           | • Grosime totală   | 550 μm        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                      |                 |                    |     |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----|
| • Duritate           | extrem de solid | • Tipul de grosime | 500 |
| • Culoarea logo-ului | gri             |                    |     |



# tesa Softprint® 72129 Steelmaster TP

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=72129>