



# tesa® Professional 4172

## Bandă tencuială standard



### Informații Produs

Bandă tencuieli standard

### Descriere produs

tesa® 4172 este o bandă de tencuit de înaltă calitate pentru profesioniști și este potrivită pentru acoperirea suprafețelor netede în timpul lucrărilor de construcție. Acesta conține un film rezistent la rupere din PVC, cu o masă adezivă din cauciuc natural. Banda de tencuire este rezistentă la UV și umiditate și poate fi utilizată la temperaturi de până la 5 ° C. tesa® 4172 este, de asemenea, rezistentă la substanțe chimice slabe și poate fi derulată ușor și îndepărtată cu ușurință. Poate fi ruptă de mână și este ușor de folosit, chiar și pe colțuri.

### Caracteristici

- Mascare la exterior (până la 4 săptămâni)
- Mascarea suprafețelor netede în timpul tencuielii, vopsirii, ghipsării, zidăriei și stucului
- Protecție împotriva murdăriei și deteriorării de către scule și materiale de fabricație
- Aplicarea în curbe este posibilă

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                 |                  |        |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport  | PVC maleabil    | • Grosime totală | 120 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • Rezistența la rupere | 24 N/cm |
|------------------------|---------|

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04172>