



# tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



## Informații Produs

### Descriere produs

tesa® 4344 Precision Mask este compusă dintr-un suport rezistent din hârtie rezistentă foarte subțire acoperit cu un strat de adeziv acrilic.

Combinarea materialului de susținere gros cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea ușoară chiar și la 3 luni după aplicare. Acest lucru permite multiple activități într-un singur pas de aplicare.

### Caracteristici

- Această bandă este potrivită pentru aproape toate lucrările de zugrăvit la interior.
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard se poate folosi cu lacurilor pe bază de apă și se potrivește chiar și pentru tehnicile de spatulă.
- Poate fi utilizată pe o varietate mare de suprafețe comune, cum ar fi sticlă, aluminiu, PVC dur și lemn.
- Speciala concepută pentru când aveți nevoie de o margine precisă de vopsea.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |              |                  |       |
|--------------------|--------------|------------------|-------|
| • Material suport  | Hartie washi | • Grosime totală | 90 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic      |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                    |         |                        |             |
|--------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Rezistența la UV | 4 weeks | • Rezistența la rupere | 30 N/cm     |
| • Elongatie        | 4 %     | • Se rupe manual       | foarte bine |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 1.7 N/cm |
|--------------------|----------|

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04344>