



tesa® Professional 4163

Informații Produs



Bandă izolatoare multifuncțională din PVC moale - ideală pentru instalații electrice

Descriere produs

tesaflex® 4163 este o bandă fină din PVC cu o formulă specială pentru flexibilitate sporită. Datorită adezivului acrilic stabil UV, este ideală pentru aplicații permanente.

Caracteristici

- Lucrări la instalațiile electrice, de ex. izolatoarea cablului
- Varianta de produs isogeno-gri, culoare indicată pentru anumite lucrări, de ex. pentru conductele de încălzire
- Aplicații de îmbinare
- Potrivită și pentru reparații, marcarea și îmbinare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | PVC maleabil | • Grosime totală | 130 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| • Rezistența la temperatură | 105 °C | • Elongatie | 250 % |
| • Rezistența la UV | 104 săptămână / săptămâni | • Rezistența la rupere | 30 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04163>