



tesa® Professional 63632

Informații Produs



Bandă de aluminiu Universală, cu liner - folie de 30µ

Descriere produs

tesa® Universal este o bandă adezivă din aluminiu pentru aplicații profesionale. Banda de aluminiu este adecvată pentru etanșarea permanentă a izolației și conductelor, pentru a permite conductivitatea electrică și termică în materiale și pentru a reflecta radiația termică. Poate fi folosită și pentru repararea suprafețelor metalice. O peliculă de aluminiu (30 µm) servește drept material de bază, în timp ce stratul de separare / liner este format din hârtie siliconizată pe o parte (85 µm). Aderența este asigurată de un adeziv acrilic.

tesa® Universal banda de aluminiu 63632 este mecanic stabilă, rezistentă la temperaturi de -40 ° C până la + 160 ° C. În plus, tesa® Universal 63632 este ignifugă conform DIN 4102, clasa B1 și UL 510A.

Caracteristici

- Stabilă mecanic și adecvată pentru suprafețele curbe
- Căptușeală ușor detașabilă
- Rezistență la îmbătrânire
- Potrivită pentru aplicare permanentă
- Rezistentă la umiditate, gaze, vapori și radiații UV
- Conductivitate electrică și termică
- Reflectă căldura și lumina
- Ignifugă conform DIN 4102 (clasa B1)
- Ignifugă în conformitate cu cerințele din UL 510A.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de aluminiu | • Grosime totală | 65 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Rezistența la abraziune | bine | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Elongatie | 3 % | • Rezistența la apă | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 25 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |

Certificări

Certified according to
DIN 4102 B1 and UL 510A

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=63632>



tesa® Professional 63632

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=63632>