



tesa® Professional 4319

Informații Produs



Bandă de mascare flexibilă - în special pentru linii curbe

Descriere produs

Cu banda de mascare flexibilă tesa® veți masca exact fiecare curbă. Calitatea crepului permite ca această bandă flexibilă de mascare să fie adaptată perfect la orice curbă. Datorită stratului de adeziv gros, această bandă flexibilă de mascare se montează în mod fiabil chiar și pe suprafețe aspre, evitând astfel desprinderea vopselei. Specialistul la mascarea curbelor tesa® face posibilă vopsirea perfectă chiar și în condiții dificile. Cu o combinație de protecție superioară a suprafeței și ușurință în aplicare, veți obține rezultate optime. Banda flexibilă de mascare vă salvează corecțiile care consumă mult timp.

Caracteristici

- Mascare în timpul lucrărilor de lăcuire și vopsire
- Pentru reparații sub caroserie și curbe extreme
- Mascare rapidă și sigură, chiar și pe suprafețe aspre
- Etanșare și îmbinare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie foarte creponată, hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 375 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------|-------------|
| • Elongatie | 58 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 28 N/cm | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.5 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® Professional 4319

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04319>