



# tesa Softprint® 73324 TP-X



## Informații Produs

Banda din spumă pentru montare a clișeelor: Design de produs FLEX

## Descriere produs

Bandă din spumă, dublu adezivă

### Proprietățile spumei

- Toleranță redusă a grosimii
- Caracteristici de revenire la forma inițială, pe perioade lungi de timp

### Proprietăți adezive

- Caracteristici de aderență redusă pe suprafață
- Lipirea eficientă a clișeelor
- Demontare ușoară a clișeelor
- Lipire excelentă a benzii spre partea cilindrului

### Proprietate suplimentară

- Căptușeală PP structurată pentru a preveni formarea de buzunare de aer atunci când clișeul este montat
- Folie flexibilă ranforsată din PE pentru a compensa dilatarea clișeelor subțiri

## Aplicații

Montarea clișeelor de imprimare flexografică 1,14 mm (0,045 ") și 1,70 mm (0,067") pe cilindri din oțel / aluminiu / PU și cerăți

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                          |                    |                |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| • Tipul căptușelii | polipropilenă            | • Tipul adezivului | acrilic vâscos |
| • Material suport  | Spuma PE cu film laminat | • Grosime totală   | 550 μm         |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |                   |        |                    |     |
|-------------------|--------|--------------------|-----|
| • Culoarea spumei | violet | • Tipul de grosime | 500 |
| • Duritate        | mediu  |                    |     |



# tesa Softprint® 73324 TP-X

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=73324>