



tesa® Professional 4610

Informații Produs



Bandă reparații duct tape

Descriere produs

tesa® 4610 este o bandă adezivă de clasă inferioară, cu proprietăți de bază și foarte versatilă. Suportul din PE este ranforsat cu PET cu mesh 18 și acoperit cu un adeziv vâscos din cauciuc sintetic ce asigură un nivel foarte bun de aderență pe diverse suprafețe.

tesa® 4610 este o bandă autoadezivă adecvată unei game largi de aplicații. Proprietăți: * tack inițial puternic * se rupe ușor, manual * aderență bună pe materiale diverse * derulare ușoară

Caracteristici

- Etanșarea conductelor
- Fixarea foliilor de protecție
- Legarea sacilor de gunoi
- Fixare, închidere, ambalare și multe altele!

Benzile adezive sunt utilizate în principal ca benzi generale multifuncționale într-o gamă largă de aplicații. Acestea au o cotă de piață ridicată pe segmentele șantierelor de construcții, MRO și utilizatorilor casnici.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| • Rezistența la abraziune | slab | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | | |



tesa® Professional 4610

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04610>