



tesa® Professional 63632

Informații Produs



Bandă universală din aluminiu cu liner de hârtie - folie de 30μ

Descriere produs

tesa® Universal este o bandă adezivă din aluminiu pentru aplicații profesionale. Banda robustă din aluminiu este potrivită pentru etanșarea permanentă a izolației și țevilor, pentru a permite conductivitatea electrică și termică a materialelor și pentru a reflecta radiația de căldură. Poate fi folosită și pentru repararea suprafețelor metalice. Un film de aluminiu (30 μm) servește ca material de bază, în timp ce stratul de captușire / separare constă din hârtie siliconată pe o parte (85 μm). Aderența este asigurată de un adeziv acrilic. Banda de aluminiu tesa® Universal 63632 este stabilă mecanic, rezistentă la temperatură -40 ° C până la + 160 ° C. Mai mult, tesa® Universal 63632 este ignifugă conform DIN 4102, clasa B1 și UL 510A.

Aplicații

- Stabilă mecanic și conformă pe suprafețele curbe
- Liner ușor detașabil.
- Rezistență la îmbătrânire
- Potrivit pentru aplicare permanentă
- Rezistent la umiditate, gaze, vapori și radiații UV
- Conductivitate electrică și termică
- Reflectă căldura și lumina
- Ignifug conform DIN 4102 (clasa B1)
- Ignifug în conformitate cu cerințele din UL 510A

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de aluminiu | • Grosime totală | 65 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongatie | 3 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 25 N/cm | • Rezistența la apă | foarte bine |
| • Rezistența la abraziune | bine | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | | |



tesa® Professional 63632

Informații Produs

Informații suplimentare

Grosimea totală specificată în secțiunea „Date tehnice” descrie grosimea benzii fără căptușeală. Grosimea cu căptușeală este de 150 µm.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=63632>