



tesa® ACXplus 77815 Primerless Line



Informații Produs

Bandă dublu adezivă, din spumă acrilică de 1,5 mm, pentru montarea pieselor de fixare, la exteriorul automobilelor

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77815 este o bandă din spumă acrilică, dublu adezivă, pentru fixarea pieselor pe partea exterioară a automobilelor. Este un produs cu trei straturi proiectat simetric, acoperit pe ambele părți cu adeziv LSE (Low Surface Energy). Poate ajuta la eliminarea promotorului de aderență, în acest proces. Adezivul LSE de înaltă performanță creează o legătură eficientă și sigură a pieselor tipice auto, realizate din materiale plastice LSE (cum ar fi PP și PP / EPDM) și MSE (cum ar fi ABS) fără primer.

În plus, produsul nostru are și proprietăți adezive excelente atunci când vine vorba de diferite tipuri de straturi transparente OEM. Datorită miezului său din spumă acrilică vâscoelastică, tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Disponibilă și în variante de 0,8 mm și 1,1 mm

Caracteristici principale

- Performanță inițială ridicată pe materialele plastice LSE și suprafețe transparente greu de lipit fără primer (promotor de aderență)
- Nivel superior de aderență imediat după aplicare
- Stabilitate excelentă de fixare la o temperatură de aplicare de până la 5 ° C
- Aplicare eficientă și robustă
- Miez din spumă acrilică vâscoelastică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Umiditate ridicată și rezistență la UV

LSE: energie redusă a suprafeței

MSE: energie de suprafață medie

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montare la exterior. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, scopul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă a produsului.

Exemple de aplicații sunt:

- Mulaje și ornamente decorative pentru portiere
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pe stâlpi
- Montare PDC

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77815>



tesa® ACXplus 77815

Primerless Line

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|---------|
| • Material suport | acrilic spuma | • Grosime totală | 1500 μm |
| • Tipul adezivului | LSE | • Culoare | gri |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|
| • Intervalul de temperatură | -40 to +80 °C | • Rezistența statică la forfecare la 90°C | >10,000 minut |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |

Aderența la valori

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 32 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 3 zile) | 44 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 3 zile) | 34 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 36 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 34 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 39 N/cm |

Informații suplimentare

- Rezistență la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate 200 g
- PV 15 = căptușeală/liner din folie HDPE siliconată, albastru regal
- Intervale de temperatură: valorile sunt dependente de greutate

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77815>