




tesa® 51136

Informații Produs



Bandă mascare și protejare

Descriere produs

tesa® 51136 este o bandă din polietilenă cu un adeziv acrilic. Datorită suportului ușor din PET și adezivului, banda rezistă la substanțe chimice, foc și temperaturi extreme. tesa® 51136 este disponibilă în versiuni adezive standard și mai puternice, pentru suprafețe aspre și mochete. Este folosită pentru mascarea pieselor mari de plastic în timpul proceselor de vopsire în industria auto și a construcțiilor. Rezistă la zgârieturi și la jeturi de apă, protejând împotriva murdăriei și deteriorării. Culoarea benzii asigură un contrast bun cu suprafețele închise la culoare, facilitându-i poziționarea. tesa® 51136 este o bandă de protecție la interior, pentru suprafețe ușor structurate.

Aplicații

- *Ideală pentru mascare în timpul proceselor de vopsire
- *Protejează suprafețele împotriva murdăriei și deteriorării
- Rezistă la foc, vopsea și jeturi de apă cu presiune
- *Se îndepărtează ușor
- *Aderență foarte ridicată la suprafețe polare și nepolare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 110 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|---------|
| • Ușor de îndepărtat | Da | • Rezistența la rupere | 19 N/cm |
| • Rezistența la temperatură | 100 °C | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51136>