



tesa® Suport bară autoadeziv dublu pentru prosoape KLAAM, din metal cromat

Informații Produs

BNR 40265

Descriere produs

Suportul dublu pentru prosoape tesa® KLAAM se montează pe perete, fără găurire, astfel că pereții sau plăcile de faianță rămân intacte. Are un design unghiular irezistibil, accentuat de finisajul cromat. Suportul se demontează, fără urme de adeziv și se refixează cu ajutorul adaptorului BK20-2.

Caracteristici

- Suport autoadeziv tip bară pentru prosoape, dublu, dotat cu tehnologia tesa® Power.Kit (soluție adezivă integrată de montare)
- Metal cu finisaj cromat, stil unghiular, placă dreptunghiulară de montaj pe perete
- Fixare sigură, rezistent la apă și garantat inoxidabil
- Potrivit pentru plăci de faianță, metalice, piatră naturală, marmură, beton, lemn, sticlă și multe tipuri de plastic
- Nu este recomandat aplicării pe tapet, ghips și alte suprafețe fără proprietăți adezive
- Demontare rapidă, fără urme de adeziv și reaplicare ulterioară cu ajutorul adaptorului BK20-2
- Prindere facilă, fără găurirea suprafeței
- Dimensiuni: 60mm x 646mm x 125mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- Tipul adezivului Silane modified polymer
- Putere de fixare până la 8 Kg

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| • Design series | tesa® KLAAM | • Reutilizabil | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistența la umiditate | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Material | Metal cromat | • Rezistență la UV | da |
| • Number of arms | Cu două brațe | • Shape of wall piece | Pătrat |



tesa[®] Suport bară autoadeziv dublu pentru prosoape KLAAM, din metal cromat

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=40265>