




tesa® Powerbutton Cârlige Powerbutton Classic



Informații Produs

BNR 59333

Descriere produs

tesa® Powerbutton Classic, cârlig dublu, este proiectat pentru montare ușoară fără găuri. Susține greutatea de până la 12 kg.

Caracteristici

- Aplicare ușoară fara a gauri, fara a folosi suruburi sau cuie

- * Sustinere puternica de pana la 12kg

- * Susținere puternică la majoritatea suprafețelor**

- * Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***

- * Rezistente la apa * Rezistență la temperaturi ridicate

- * Fabricate din oțel inoxidabil

- * Nu ruginesc

- * Suprafață mată

- * Disponibile ca și cârlige simple, duble sau triple

*EP 1 440 246 B1

**Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP

***Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| • Tipul adezivului | Silane modified polymer | • Forma cârligului | Rectangular |
| • Putere de fixare până la | 12 Kg | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=59333>



tesa® Powerbutton Cârlige Powerbutton Classic

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Fără solvenți	da	• Material	Otel inoxidabil
• Rezistență la substanțe chimice	nu	• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da
• Material periculos	nu	• Reutilizabil	da
• Rezistența la umiditate	da	• Rezistență la UV	da

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=59333>