



# tesa® ACXplus 7284 Multi Purpose (MP)



## Informații Produs

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MULTIFUNCȚIONALĂ (MP)

## Descriere produs

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP este o bandă neagră din spumă acrilică cu două fețe. Nucleul din spumă acrilică viscoelastică al tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP absoarbe și disipează sarcinile dinamice și statice. Datorită acestei formulări unice, această bandă din spumă acrilică cu două fețe este capabilă să compenseze alungirea termică a pieselor lipite.

## Caracteristici

- Absoarbe și disipează sarcinile dinamice și statice.
- Datorită acestei formulări unice, are capacitatea de a compensa alungirea termică a pieselor lipite.
- Produsul nu conține PFAS/PFOS

## Aplicații

Familia de produse tesa® ACX<sup>plus</sup> MP este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de lipire multifuncționale. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația (inclusiv substraturile implicate) pentru a recomanda produsul cel mai potrivit. Seria tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP este deosebit de potrivită pentru aplicații de lipire, cum ar fi montarea de embleme, piese decorative sau indicatoare. În plus, tesa® 7284 se potrivește perfect pentru aplicarea pe suprafețe cu energie superficială scăzută, de exemplu, plastic/PE.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                      |                  |         |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Material suport  | acrilic spuma        | • Grosime totală | 1100 μm |
| • Tipul adezivului | foamed acrylic blend | • Culoare        | negru   |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |   |        |
|---|--------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |
|---|--------|

## Aderența la valori

- |                                      |         |                                  |         |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Aderența la aluminiu (după 3 zile) | 29 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 29 N/cm |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

## Informații suplimentare

Rețineți că noi vă recomandăm să utilizați tesa® Adhesion Promoter ca tratament preliminar al suprafeței. Aceasta duce la o îmbunătățire semnificativă a nivelului aderenței, evită infiltrarea umezelii și favorizează rezistența pe termen lung împotriva factorilor de mediu agresivi. Alegerea unuia dintre produsele tesa® Adhesion Promoter se face în funcție de suprafețele aplicației. Noi vă vom oferi cu plăcere sfaturi pentru a găsi soluția potrivită.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07284>



# tesa® ACXplus 7284 Multi Purpose (MP)

## Informații Produs

## Informații suplimentare

Liner:

- PV42: Liner din hartie albă - personalizat

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07284>