



tesamoll® Perie pentru uși STANDARD

Informații Produs

BNR 5433, 5433

Descriere produs

tesamoll® Perie pentru uși STANDARD este o perie de etansare ușă autoadezivă pentru izolarea împotriva curentului, cu eficiență superioară. Pentru goluri de până la 12 mm.

Caracteristici

- Potrivită pentru podelele netede, precum parchetul, și podelele din lemn, PVC, podelele laminate
- Pentru spații de până la 12 mm
- Ușor de montat, fără șuruburi sau cuie, fiind autoadezivă
- Rezistentă la UV
- Rezistentă la abraziune
- Durabilitate: 4 ani
- Material: plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Tipul adezivului | acrilic | • Acoperire a golurilor | 12 mm |
|--------------------|---------|-------------------------|-------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Durabilitate | 4 ani | • Material | PP (polypropylene),
PET, Plastic |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=05433>