

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### produktne informacije

Lepilo v pršilu PERMANENT, 500 ml

Lepilo v pršilu tesa® PERMANENT 60021 je zelo prilagodljivo lepilo za permanentno lepljenje materialov, kot so papir, karton, klobučevina, blago, folija, les, usnje, polistiren in številne vrste plastike.

- Za čisto, stroškovno učinkovito, varno in hitro lepljenje velikih površin
- Primerno za lahke to srednje težke materiale z gladkimi ali neravnimi površinami
- Lepilo se razprši fino in enakomerno.
- Hitro sušenje in odporno proti vlagi ter mehanskim in toplotnim obremenitvam
- Primerno za lepljenje stiropora
- Brez silikona

### Glavna aplikacija

Lepilo v pršilu tesa® PERMANENT 60021 je izjemno primerno za splošno industrijsko uporabo, kot je naslednja.

- Izdelava vzorcev
- Označevanje palet
- Pritrjevanje shem ožičenja in etiket
- Nameščanje oglasnega gradiva na prodajnih mestih
- Permanentno pritrdjevanje plakatov in šablon, npr. na stiropor
- Lepljenje okrasnega filma, folije in blaga

ter za številne druge profesionalne namene v industriji in obrti. Nadalje je lepilo v pršilu tesa® PERMANENT 60021 primerno za splošno domačo uporabo.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Tehnični podatki

- |                              |                   |                                     |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| • Barva                      | svetlo krem       | • Topilo na osnovi                  | dearomatizirana, posebna bencin in acetone |
| • Temperaturna obstojnost od | -20 °C            | • Potisni plin na osnovi            | propan/butan                               |
| • Temperaturna obstojnost do | 60 °C             | • Priporočena razdalja razprševanja | 30 cm                                      |
| • Lepilo na osnovi           | sintetični kavčuk | • Priporočen čas pred spajanjem     | 1-5 min                                    |

#### Lastnosti

- |                   |      |                    |   |
|-------------------|------|--------------------|---|
| • Trajno spajanje | ●●●● | • Začasno spajanje | ● |
|-------------------|------|--------------------|---|

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### produktne informacije

#### Dodatne informacije

- tesa ponuja dve dopolnilni lepili v pršilu: 60022 EXTRA STRONG in 60023 REPOSITIONABLE
- Upoštevajte varnostne informacije na pločevinki.
- Pred uporabo dobro pretresite in s šobe odstranite vse zasušeno lepilo.
- Za nove vrste uporabe preverite primernost, tako da zlepite vzorec.
- Deli, ki jih nameravate lepiti, morajo biti suhi ter brez prahu in maščob. Priporočamo čiščenje z izdelkom tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- Po uporabi pločevinko obrnite z zgornjim delom navzdol in lepilo iztiskajte skozi šobo, dokler ne začne izstopati samo potisni plin.
- Prekomerno količino nanesenega lepila je mogoče preprosto odstraniti s čistilom tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
- Oglejte si posebna navodila/varnostne podatkovne liste: [www.tesa.com/safety](http://www.tesa.com/safety)

### Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>