

tesa® 4174

produktne informacije



Gibek maskirni trak za natančne črte pri umetniškem barvanju

tesa® 4174 je gibek maskirni PVC trak "Fineline", temperaturno obstojen, z lepilom za široko paleto zahtev s področja slikanja in oblikovanja.

- Brez krčenja pri visokih temperaturah
- Se prilagodi spremembi dimenzije med sušenjem v peči
- Brez dviganja robov in omogoča odstranjevanje brez ostankov lepila
- Dobra združljivost z večdimenzionalnimi površinami

Glavna aplikacija

Maskiranje in oblikovanje, za najrazličnejšo fino uporabo

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| • Nosilec | PVC folija | • Natezna trdnost | 25 N/cm |
| • Skupna debelina | 110 µm | • Temperaturna obstojnost | 150 °C |
| • Vrsta lepila | naravni kavčuk | • Temperaturna obstojnost (PP-EPDM) | 150 °C |
| • Raztezek pri pretrgu | 200 % | • Temperaturna obstojnost (barva) | 150 °C |

Lepljenje na

- jeklo 3.7 N/cm

Lastnosti

- | | | | |
|-------------------------------------|------|--|------|
| • Se trga z roko | ●●●● | • Rob izrazitih barv | ●●●● |
| • Enostavno odstranjevanje | Da | • Odpornost na čiščenje s povečanim tlakom | ●●●● |
| • Primerno za izsekavanje | Da | • Ustreznost | ●●●● |
| • Dober oprijem na barvane površine | ●●●● | • Ognjeodporno | ●●●● |

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

tesa® 4174 je na voljo tudi za predelovanje in izsekavanje, in sicer s papirnato oblogo (4174 PV4)

tesa® 4174

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04174>