

tesa® 4308

produktne informacije



Maskirni trak za visoko zahtevno maskiranje

tesa® 4308 je rahlo krepiran papirni maskirni trak, ki prenese temperature do 100 °C. Uporabiti ga je mogoče z 2-komponentnimi barvami ali barvami na vodni osnovi. Hrbtna stran preprečuje prodiranje laka ali barve oz. zalivanje z njim. Trak tesa® 4308 je mogoče preprosto odstraniti brez ostankov. Rezultati barvanja bodo vedno brez napak z ostrimi robovi pobarvanih površin.

Glavna aplikacija

Trak tesa® 4308 je bil razvit posebej za zelo zahtevno maskiranje na področju kemije, biologije in radiologije ter v prevozništvu.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	rahlo nakrepan papir	• Raztezek pri pretrgu	13 %
• Skupna debelina	170 µm	• Natezna trdnost	53 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	100 °C

Lepljenje na

• jeklo	4.0 N/cm
---------	----------

Lastnosti

• Se trga z roko	●●●●	• Rob izrazitih barv	●●●●
• Enostavno odstranjevanje	Da	• Ustreznost	●●●
• Dober oprijem na barvane površine	●●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04308>