

tesa® 4970

produktne informacije



Dvostranski, močno lepljiv trak z nosilcem iz folije

tesa® 4970 je debelejši dvostranski samolepilni trak z nosilcem iz PVC-folije in lepljivega akrilnega lepila.

tesa® 4970 posebej odlikujejo:

- Odlična kombinacija močne lepljivosti s takojšnjim zlepljenjem
- Velika gramatura za dobro spajanje na grobih in prašnih površinah
- Popolnoma primeren za dolgotrajne aplikacije

Glavna aplikacija

- Nameščanje plastičnih in lesenih okrasov
- Nameščanje dekorativnih materialov in zaslonov POS
- Nameščanje znakov in letvic

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	PVC folija	• Natezna trdnost	38 N/cm
• Barva	belo	• Vrsta ločilnega papirja/folije	pergamin
• Skupna debelina	225 µm	• Barva ločilnega papirja/folije	rjavo
• Vrsta lepila	lepljiv akrilat	• Debelina ločilnega papirja/folije	71 µm
• Raztezek pri pretrgu	20 %	• Teža ločilnega papirja/folije	82 g/m ²

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	13.0 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	13.6 N/cm
• ABS (začetno)	13.4 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	14.4 N/cm
• aluminij (začetno)	11.5 N/cm	• aluminij (po 14 dneh)	12.6 N/cm
• PC (začetno)	16.2 N/cm	• PC (po 14 dneh)	16.9 N/cm
• PE (začetno)	8.5 N/cm	• PE (po 14 dneh)	9.1 N/cm
• PET (začetno)	11.5 N/cm	• PET (po 14 dneh)	11.9 N/cm
• PP (začetno)	9.7 N/cm	• PP (po 14 dneh)	10.8 N/cm
• PS (začetno)	14.7 N/cm	• PS (po 14 dneh)	15.2 N/cm
• PVC (začetno)	12.4 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	16.6 N/cm

Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	70 °C	• Odpornost proti kemikalijam	●●●●
• Dolgoročna temperaturna obstojnost	60 °C	• Odpornost proti mehčalu	●●●●
• Lepljivost	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	●●●●
• Odpornost proti staranju (UV)	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	●●
• Odpornost proti vlagi	●●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04970>

tesa® 4970

produktne informacije



Dodatne informacije

V različici "fingerlift" (širši liner) je na voljo tudi tesa® 7149.

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04970>