

tesa® 4330

produktne informacije



Zelo učinkovit papirnat maskirni trak za barvanje in sušenje v peči do 140 °C

tesa® 4330 je nakrepan, gibek, zaščitni trak, z visoko natezno trdnostjo, odporen proti topotvi.

Glavna aplikacija

Nadaljnje aplikacije, na primer:

- Maskiranje plošč tiskanega vezja pred platiranjem
- Vezanje kablov v snopiče
- Pakiranje

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	rahlo nakrepan papir	• Raztezek pri pretrgu	12 %
• Skupna debelina	175 µm	• Natezna trdnost	42 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	140 °C

Lepljenje na

- jeklo 4.8 N/cm

Lastnosti

• Se trga z roko	••••	• Rob izrazitih barv	••••
• Enostavno odstranjevanje	Da	• Ustreznost	••••
• Dober oprijem na barvane površine	••••		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: •••• zelo dobro ••• dobro •• povprečno • slabo

Dodatne informacije

Zaradi svoje fino krepirane strukture ta trak zagotovi apreturo z ostrimi robovi. Sprjetje barve in polnila na hrbtno stran traku je odlično.

teso® 4330 je možno zelo enostavno odstraniti brez trganja in ostankov lepil.

tesa® 4330 je na voljo tudi za preoblikovanje/izsekavanje, in sicer s papirnato oblogo (4330 PV1).

tesa® 4330

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04330>