

tesa® 4934

produktne informacije



Dvostranski tekstilni trak

tesa® 4934 je dvostranski trak. Nosilec je iz tekstila z debelim, lepljivim premazom. Sintetično gumijasto lepilo je brez topil.

tesa® 4934 je montažni trak za splošno uporabo.

tesa® 4934 se enostavno trga z roko.

Glavna aplikacija

Zaradi gibkega tekstilnega spodnjega sloja in velike gramature je trak posebej primeren za lepljenje na grobe, vlaknate površine, na primer za pritrjevanje preprog.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	tekstil	• Raztezek pri pretrgu	20 %
• Barva	belo	• Natezna trdnost	35 N/cm
• Skupna debelina	200 µm	• Vrsta ločilnega papirja/folije	pergamin
• Vrsta lepila	sintetični kavčuk		

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	14.5 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	24.0 N/cm
• PE (začetno)	8.0 N/cm	• PE (po 14 dneh)	8.5 N/cm
• PP (začetno)	16.0 N/cm	• PP (po 14 dneh)	24.5 N/cm
• PVC (začetno)	14.0 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	22.5 N/cm

Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	60 °C	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	●●●●
• Dolgoročna temperaturna obstojnost	40 °C	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	●●●●
• Lepljivost	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 70°C	●
• Odpornost proti staranju (UV)	●●	• Megljenje	●●●●
• Odpornost proti vlagi	●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

tesa® 4934

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04934>