

tesa® Professional 4363



produktne

Tekstilni lepilni trak z dvotedensko odpornostjo proti UV-žarkom

tesa® 4363 je vodoodporen tekstilni lepilni trak, ki je idealen za začasno zaščito okenskih okvirjev, vratnih okvirjev, fasad in drugih občutljivih površin. Kombinacija tekstila (nosilec) in naravne gume (lepilno sredstvo) zagotavlja navdušujočo moč lepljenja tudi na hrapavih površinah. Tekstilni lepilni trak se lahko uporablja pri nizkih temperaturah do 5 °C, omogoča prečno in podolžno ročno trganje, hitro odstranjevanje in zagotavlja popolnoma enostavno uporabo.

Glavna aplikacija

- Maskiranje na prostem (do dva tedna)
- Zaščita občutljivih površin pri izvajanju fasaderskih del in pleskanju
- Zaščita pred umazanijo in poškodbami zaradi orodij in materiala
- Različna področja uporabe v gradbeništvu
- Maskiranje okenskih okvirjev in fasad

Tehnične informacije (povprečne vrednosti)

Vrednosti v tem delu je treba upoštevati reprezentativno ali le tipične in se ne smejo uporabljati za namene specifikacije.

Tehnični podatki

• Nosilec	tekstil	• Natezna trdnost	60 N/cm
• Skupna debelina	310 µm	• Odporen proti UV žarkom	3 tednov
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Gostota tkanja nosilca	65 število na kvadratno coloo
• Raztezek pri pretrgu	11 %		

Lepljenje na

- jeklo 3.6 N/cm

Lastnosti

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| • Se trga z roko | ●●● | • Primerno za grobe površine | ●●● |
| • Primerno za občutljive površine | ●●● | • Ustreznost | ●●● |

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

Priporočilo: na ciljni površini pred uporabo izdelka naredite preizkus.

tesa® Professional 4363

produktne



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04363>