

tesa® 4368

produktne informacije



Maskirna folija z rahlo krepiranim lepilnim papirnim trakom

Easy Cover® 4368 Universal je kombinacija okolju prijazne folije iz HDPE in rahlo krepiranega lepilnega papirnega traku za maskiranje velikih površin v enem delovnem koraku. Odporen je na disperzijske barve in ga je po kratkotrajni uporabi mogoče preprosto odstraniti brez ostankov.

Trak Easy Cover 4368 je bil uspešno preizkušen za vse standardne vrste uporabe v zaprtih prostorih. Omogoča varno in natančno pritrjevanje na ravnih površinah, kot so zaključne letve, okenske police ter okenski in vratni okvirji. Reliefna folija preprečuje pronicanje barve ali kapljanje na zaščiteno območje. S trakom Easy Cover 4368 boste dosegli čiste rezultate pleskanja z ravnimi robovi pobarvanih površin.

Glavna aplikacija

Za talne letve, okenske police, okenske in vratne okvirje itd.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	rahlo nakrepan papir	• Raztezek pri pretrgu	10 %
• Skupna debelina	140 µm	• Natezna trdnost	38 N/cm
• Debelina maskirne prevleke	10 µm	• Odporen proti UV žarkom	1 tednov
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Material prevleke za maskiranje	HDPE

Lepljenje na

• jeklo	3.4 N/cm
---------	----------

Lastnosti

• Primerno za občutljive površine	●●	• Rob izrazitih barv	●●●
• Primerno za grobe površine	●●●	• Ustreznost	●●
• Dober oprijem na barvane površine	●●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

tesa® 4368

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04368>