

tesa® 7133

produktne informacije



Zaščitni trak iz folije

tesa® 7133 je samolepilni trak iz propilena z lepilom in naravne gume.

Glavna aplikacija

- Maskiranje med večbarvnim barvanjem
- Zaščita proti umazaniji in poškodbami barvanih in nebarvanih delov iz umetnih materialov

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	PP film	• Raztezek pri pretrgu	30 %
• Skupna debelina	80 µm	• Natezna trdnost	133 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	120 °C

Lepljenje na

- jeklo 1.8 N/cm

Lastnosti

• Enostavno odstranjevanje	Da	• Odpornost proti praskam	●●●●
• Dober oprijem na barvane površine	●●●●	• Ognjeodporno	●●●●
• Odpornost na čiščenje s povečanim tlakom	●●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=07133>