

tesa® 4156 PV1



produktne informacije

Poseben trak za nameščanje folije

tesa® 4156 PV 1 je poseben trak, oblikovan za maskiranje filmov in negativov. Trak je na voljo v litografsko rdeči barvi (barva 57).

- tesa® 4156 PV 1 je lahek trak, odporen proti staranju, ki se odstrani brez razcepljanja in trganja ter brez ostankov lepila.
- tesa® 4156 PV 1 je trak, ki se enostavno nanaša, saj trak leži ravno med pozicioniranjem in robovi se ne začnejo hitro vihati.
- tesa® 4156 PV 1 zagotovi zanesljivo maskiranje z odlično razmejitvijo robov.
- tesa® 4156 PV 1 je zelo transparenten za človeško oko, tudi brez uporabe svetlobne mize. Deli, ki so že maskirani, ostanejo vidni in tako omogočijo natančno pozicioniranje traku.
- Zaradi posebnih lastnosti je tesa® 4156 PV 1 tudi primeren za spajanje filma.
- tesa® 4156 PV 1 se priporoča za uporabo z litografskima odvijalcema tesa® 6082 in 6090. Rezilo z ravnim robom, posebej oblikovanim za litografijo, ne pušča nazobčanega roba.

Glavna aplikacija

tesa® 4156 PV 1 je trak posebej oblikovan za nameščanje filmov in negativov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------|
| • Nosilec | celofan | • Skupna debelina | 60 µm |
| • Barva | Lito.-rdeče | | |

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04156>