

tesa® 51300

produktne informacije



Zelo odporen univerzalen trak za trakanje elementov

Ta trak je iz krepiranega papirja s toplotno obstojnim termoreaktivnim lepilom.

Kratkotrajna, maksimalna temperaturna obremenitev je 180°C.

Glavna aplikacija

Proizvod je predvsem primeren za trakanje sestavnih delov, ki gredo v proizvodnem procesu po lakiranju skozi območje sušenja ali ki so izpostavljeni umetnemu staranju na vročini.

Zaradi lepila, odpornega proti staranju, je tesa® 51300 posebej primeren za izdelke, ki se skladiščijo.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	rahlo nakrepan papir	• Raztezek pri pretrgu	12 %
• Skupna debelina	165 µm	• Natezna trdnost	42 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	140 °C

Lepljenje na

- | | |
|---------|----------|
| • jeklo | 4.1 N/cm |
|---------|----------|

Dodatne informacije

Barve: svetlo rjav, moder

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=51300>