

produktne informacije

Standardni strapping lepilni trak z dobro natezno trdnostjo, ki je odstranljiv brez ostankov lepila

tesa® 64284 je srednje močan trak za povezovanje iz natezno-odpornega polipropilena s sistemom lepila iz naravne gume.

tesa® 64284 je posebej oblikovan trak, odporen proti umazaniji in odstranljiv brez ostankov lepila.

Glavna aplikacija

Zapiranje in transportno varovanje v industriji bele tehnike in pohištva.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	MOPP	• Raztezek pri pretrgu	35 %
• Skupna debelina	110 µm	• Natezna trdnost	300 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk		

Lepljenje na

• jeklo	4.0 N/cm
---------	----------

Lastnosti

• Odstranjevanje brez ostankov lepila	Da	• Brez razbarvanja	Da
---------------------------------------	----	--------------------	----

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.

