

# tesa® 4328

## produktne informacije



Visokokakovosten barvni papirni maskirni trak za splošno uporabo

Trak tesa® 4328 je fino krepiran papirni maskirni trak z lepilom na osnovi naravnega kavčuka.

Trak tesa® 4328 je mogoče uporabiti na različnih površinah, vključno z barvano kovino, gumo, steklom in kromiranimi deli.

### Glavna aplikacija

Izdelek je priporočljiv za povezovanje, zapiranje vreč, označevanje in splošno maskiranje.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Tehnični podatki

|                   |                      |                           |         |
|-------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| • Nosilec         | rahlo nakrepan papir | • Raztezek pri pretrgu    | 12 %    |
| • Skupna debelina | 175 µm               | • Natezna trdnost         | 42 N/cm |
| • Vrsta lepila    | naravni kavčuk       | • Temperaturna obstojnost | 140 °C  |

#### Lepljenje na

|         |          |
|---------|----------|
| • jeklo | 4.8 N/cm |
|---------|----------|

#### Lastnosti

|                                     |      |                      |      |
|-------------------------------------|------|----------------------|------|
| • Se trga z roko                    | ●●●● | • Rob izrazitih barv | ●●●● |
| • Enostavno odstranjevanje          | Da   | • Ustreznost         | ●●●● |
| • Dober oprijem na barvane površine | ●●●● |                      |      |

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

#### Dodatne informacije

Trak tesa® 4328 je primeren za maskiranje med brizganjem barve s sušenjem v peči (do 80 °C).

Po sušenju v peči je mogoče trak tesa® 4328 preprosto odstraniti brez trganja in ostankov.

Izdelek je mogoče preprosto pretrgati z roko.

# tesa® 4328

## produktne informacije



### Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite  
<http://l.tesa.com/?ip=04328>