

tesa® 4968

produktne informacije



Dvostranski trak z nosilcem iz PVC folije

tesa® 4968 je bel dvostranski samolepilni trak s nosilcem iz PVC in lepljivim akrilnim lepilom.

tesa® 4968 posebej odlikujejo:

- Izredno dobro lepljenje na problematične površine kot npr. PP in PE
- Takojšen učinek na laminiranih spojih zaradi odlične začetne lepljivosti
- Lahko akrilno lepilo, odporno proti staranju

Glavna aplikacija

- Nameščanje neogrevanih zunanjih avtomobilskih ogledal na držalno ploščo
- Nameščanje oblikovnih in dekorativnih okrasnih delov v pohištveni industriji

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	PVC folija	• Vrsta lepila	lepljiv akrilat
• Barva	belo	• Raztezek pri pretrgu	130 %
• Skupna debelina	295 µm	• Natezna trdnost	30 N/cm

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	12.5 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	21.2 N/cm
• ABS (začetno)	13.1 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	21.5 N/cm
• PC (začetno)	13.8 N/cm	• PC (po 14 dneh)	24.6 N/cm
• PET (začetno)	9.6 N/cm	• PET (po 14 dneh)	12.7 N/cm
• PP (začetno)	11.0 N/cm	• PP (po 14 dneh)	14.1 N/cm

Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	70 °C	• Odpornost proti kemikalijam	●●●●
• Lepljivost	●●●●	• Odpornost proti mehčalu	●●
• Odpornost proti staranju (UV)	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	●●●●
• Odpornost proti vlagi	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	●●

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

Različice obloge-linerja:

PV0 rjav pergamenten papir (71 µm)

PV6 rdeča MOPP-folija (80 µm)

tesa® 4968

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04968>