

# tesa® 52310

## produktne informacije



### Dvostranski lepilni trak za montažo klišejev

tesa® 52310 (transparenten), tesa® 52315 (rumen), tesa® 52320 (bel) in tesa® 52325 (roza) so del asortimana rešitev za nameščanje plošč tesaprint® - vsak druge kategorije debeline.

Lastnosti odvijanja vseh štirih trakov zagotavljajo enostavno nameščanje. Strukturirana PP-obloga tudi prepreči tvorjenje zračnih žepkov med lepljenjem klišeja. Klišeje je možno med montažo enostavno premeščati, saj se trak dokončno zlepi med procesom tiskanja.

Zelo dobro lepljenje in dobra odpornost proti strižnim obremenitvam sta lastnosti, ki zaščitata pred premiki plošče in dviganjem robov, tudi pri velikih hitrostih ali razširjenih procesih. Med demontažo na plošči ali cilindru ne ostajajo sledi lepila.

tesa® 52310 je tudi posebej primerno za nameščanje fotopolimernih plošč na stisljive rokave.

### Glavna aplikacija

Nameščanje fotopolimernih plošč za fleksografski tisk, predvsem na stisljive rokave.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Tehnični podatki

- |                       |            |                                  |                |
|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| • Nosilec             | PVC folija | • Vrsta lepila                   | naravni kavčuk |
| • Kategorija debeline | 100 µm     | • Vrsta ločilnega papirja/folije | PP             |

### Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite  
<http://l.tesa.com/?ip=52310>