

# tesa® 52330

## produktne informacije



### Pritrjevanje kartona pri fleksografskem tiskanju, zlasti lepenke po tiskanju

Trak tesa® 52330 je zlasti primeren za pritrdjevanje kartona na lepenko po tiskanju zaradi svojih izpopolnjenih lastnosti lepljenja in optimalnih lastnosti hrbtne strani.

#### Lastnosti lepila

- Visoka teža lepilnega premaza za zagotovitev zanesljive namestitve kartona z brušeno zadnjo stranjo
- Lastnosti lepila poleg tega omogočajo shranjevanje pritrjenega kartona v navpičnem položaju.

#### Lastnosti hrbtne strani

- Trak tesa® 52330 je zelo prilagodljiv, ampak stabilen, zaradi tekstilne hrbtne strani, zato je popolna rešitev za lepenko po tiskanju.
- Stabilnost hrbtne strani poleg tega omogoča shranjevanje pritrjenega kartona v navpičnem položaju.

#### Dodatne lastnosti

- Trak tesa® 52330 je opremljen s krepirano papirno oblogo za preprečevanje nastajanja zračnih mehurčkov med pritrdjevanjem kartona.

### Glavna aplikacija

Trak tesa® 52330 je zlasti primeren za pritrdjevanje kartona na lepenko po tiskanju zaradi popolnih lastnosti lepljenja in optimalnih lastnosti hrbtne strani.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Tehnični podatki

- |                       |         |                                  |                 |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-----------------|
| • Nosilec             | tekstil | • Vrsta lepila                   | naravni kavčuk  |
| • Kategorija debeline | 380 µm  | • Vrsta ločilnega papirja/folije | nakrepani papir |

### Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite  
<http://l.tesa.com/?ip=52330>