



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 0.5kg



Produktové Informácie

BNR 77772

Popis produktu

Nalepovací klinec až do 0,5 kg. Ideálne na vešanie dekoračných predmetov, ako sú obrazy, na zdrsnené či chúlostivé povrchy, napríklad tapetu alebo omietku.

Charakteristika

- Na zdrsnené alebo chúlostivé povrchy, napríklad tapety alebo omietku
- Na predmety až do 0,5 kg na jeden klinec, či 1 kg pri použití 2 klinčov
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximum z každého lepiaceho prúžka získate očistením povrchu od nečistôt a prachu bezprašnou handričkou.

2. Lepiaci prúžok nalepte najprv na ten povrch, ktorý je drsnejší (takže v prípade tapety alebo omietky ho vždy nalepte na stenu) tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred použitím sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritláčaním sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaistia bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nalepovací klinec tesa® Adhesive Nail - najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok musí zostať prístupný za nalepeným predmetom alebo pod klincom, aby sa prípadne dal neskôr ľahko odstrániť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
|----------------|-------------------|--------------------------------|--------|



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 0.5kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Materiál	PS (polystyrén)	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Nebezpečný materiál	nie	• Opätovne použiteľné	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Ozone resistance	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vodotesné	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.