



# tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 2kg



## Produktové Informácie

BNR 77776

### Popis produktu

Nalepovací klinec až do 2 kg. Ideálne na vešanie dekoračných predmetov, ako sú obrazy, na zdrsnené či chúlostivé povrchy, napríklad tapetu alebo omietku.

### Charakteristika

- Na zdrsnené alebo chúlostivé povrchy, napríklad tapety alebo omietku
- Na predmety až do 2 kg \* na jeden klinec, či 4 kg pri použití 2 klinco
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

### Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximálne spojenie dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu pomocou bezprašnej handričky.

2. Lepiaci prúžok najskôr nalepte na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže keď ide o tapetu alebo omietku, najprv ho nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred použitím sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritlačením sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaistia bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nalepovací klinec tesa® Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal ostať dostupný buď za predmetom alebo pod klincom, aby ho bolo možné neskôr jednoducho odstrániť.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                |                   |                                |      |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|



# tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 2kg

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                                 |                 |                                              |     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----|
| • Materiál                      | PS (polystyrén) | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |
| • Nebezpečný materiál           | nie             | • Opätovne použiteľné                        | áno |
| • Odolné proti olejom a mazivám | nie             | • UV odolnosť                                | nie |
| • Odolnosť proti chemikáliám    | nie             | • Vodotesné                                  | nie |
| • Odolnosť voči vlhkosti        | nie             |                                              |     |

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.