

tesa® 4432

produktne informacije



Poseben maskirni trak za peskanje

tesa® 4432 je poseben trak za maskiranje z nosilcem iz močnega, odpornega, stabiliziranega papirja in z močnim lepilom. Zaradi nosilca iz odpornega papirja je tesa® 4432 primeren za šablonski material za peskano steklo, ogledala in kamen.

Glavna aplikacija

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The tape is suitable as stencil for sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 features good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- The masking tape can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	gladek papir	• Raztezek pri pretrgu	6 %
• Skupna debelina	330 µm	• Natezna trdnost	93 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	100 °C

Lepljenje na

- jeklo 8.0 N/cm

Lastnosti

• Se trga z roko	● ● ●	• Dober oprijem na barvane površine	● ● ● ●
• Mož. graf. prikaza	● ● ●	• Rob izrazitih barv	● ● ●
• Primerno za peskanje	● ● ●	• Ustreznost	● ●

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ● ● ● ● zelo dobro ● ● ● dobro ● ● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

Zaradi močnega sprijetja je možno s trakom pritrditi osnovne niti v tkalnicah in tekstil na vzorčne kartice; trak je primeren tudi za druge aplikacije, kot so utrditve, vezanje in povezovanje.

tesa® 4432

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04432>