

## produktne informacije

### Pritrjevanje kartona pri fleksografskem tiskanju, zlasti lepenke po tiskanju

tesa® 64604 PV3 je rumeno-prosojen, obojestranski, samolepilni trak debeline 200 µm/8 mil, ki ga sestavlja hrbtna stran iz PVC in lepilo na osnovi kavčuka.

tesa® 64604 PV3 je zasnovan zlasti za pritrdjevanje fotopolimernih plošč pri fleksografskem tiskanju. Zaradi svojih lastnosti je trak tesa® 64604 PV3 zlasti popolna izbira za nameščanje traku na ploščo, preden celotni kompozit pritrdimo na nosilno folijo; to je pogosta praksa pri lepenki po tiskanju.

#### Lepilo

- Visoke vrednosti oprijema in strižna trdnost za zanesljivo uporabo, tudi ob daljšem shranjevanju kompozita
- Visok oprijem in strižna trdnost poleg tega preprečujeta privzdigovanje robov, tudi ob daljšem tiskanju pri višjih hitrostih.
- Zaradi posebej optimiziranih lastnosti lepila je mogoče trak in ploščo med pritrdjevanjem preprosto premikati.

#### Hrbtna stran

- Zaradi prosojne hrbtne strani so registracijske oznake dobro vidne

#### Obloga

- Krepirana obloga preprečuje ujetje zraka in zvijanje traku
- Obloga je obdelana s silikonom, kar pomeni preprosto namestitvev in odstranitev

### Glavna aplikacija

tesa® 64604 PV3 je zasnovan zlasti za pritrdjevanje fotopolimernih plošč pri fleksografskem tiskanju, predvsem za lepenko po tiskanju.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Tehnični podatki

- |                       |            |                                  |                                 |
|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| • Nosilec             | PVC folija | • Vrsta lepila                   | naravni kavčuk                  |
| • Kategorija debeline | 200 µm     | • Vrsta ločilnega papirja/folije | nakrepano,<br>silikonizirano PP |

# tesa® 64604

## produktne informacije



### Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite  
<http://l.tesa.com/?ip=64604>