

tesa® 4329 PV1



produktne informacije

Fino krepiran papirni maskirni trak

Izdelek je tanek in gibljiv, zato je primeren za vse splošne naloge maskiranja in sušenje v peči do temperature 70 °C.

Glavna aplikacija

Izdelek je odporen na mokro peskanje. Barve in polnila se dobro oprimejo hrbtne strani.

Material je mogoče uporabiti na barvani kovini, gumi, steklu in kromiranih delih.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	rahlo nakrepan papir	• Raztezek pri pretrgu	10 %
• Skupna debelina	125 µm	• Natezna trdnost	33 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Temperaturna obstojnost	70 °C

Lepljenje na

- | | |
|---------|----------|
| • jeklo | 2.8 N/cm |
|---------|----------|

Lastnosti

• Se trga z roko	●●●●	• Rob izrazitih barv	●●●
• Enostavno odstranjevanje	Da	• Ustreznost	●●●
• Dober oprijem na barvane površine	●●●●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

tesa® 4329 PV1

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04329>