

tesa® 4441

produktne informacije



Enostranski lepilni trak, ki se reciklira in ne onesnaži papirjevine

tesa® 4441 je enostranski lepilni trak, ki se reciklira brez onesnaževanja papirjevine, brez obloge-linerja iz notranje krepiranega papirja in modificiranega v vodi topnega akrilnega lepila.

tesa® 4441 posebej odlikujejo:

- Zelo velika strižna trdnost
- Zelo dobre lastnosti raztezanja
- Zelo dobre lastnosti lepljenja
- Zelo dobre lastnosti lepljenja na premazan in nepremazan papir
- Dobre lastnosti recikliranja za pH-območje (pH3 –pH9)

Barva: svetlo moder, bel

Glavna aplikacija

tesa® 4441 je predvsem primeren za:

- Končno zlepljenje rol pri proizvodnji papirja, etiket...
- Za splošno uporabo

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|------------|
| • Nosilec | rahlo nakrepan papir | • Natezna trdnost | 75 N/cm |
| • Skupna debelina | 140 µm | • Natezna trdnost (prečno) | 36 N/cm |
| • Vrsta lepila | repulpable tackified acrylic | • Vrsta ločilnega papirja/folije | nič |
| | | • Življenjska doba v skladišču (pakirano) | 12 mesecev |
| • Raztezek pri pretrgu | 11 % | | |

Lastnosti

- | | | | |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| • Lepljivost | ● ● ● | • Statična strižna odpornost | ● ● ● |
|--------------|-------|------------------------------|-------|

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ● ● ● ● zelo dobro ● ● ● dobro ● ● povprečno ● slabo

tesa® 4441

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04441>