

tesa® 51128

produktne informacije



Gibljev, elastični trak iz polipropilena

tesa® 51128 je trak za povezovanje iz gibljivega, elastičnega polipropilena s posebnim sistemom lepila iz naravne gume.

tesa® 51128 ob odstranitvi ne poškoduje površin običajnih, potiskanih ali etiketiranih škatel.

Glavna aplikacija

Transportno varovanje palet, naloženih z običajnimi, potiskanimi ali etiketiranimi škatlami.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	MOPP	• Raztezek pri pretrgu	30 %
• Skupna debelina	60 µm	• Natezna trdnost	106 N/cm
• Vrsta lepila	naravni kavčuk		

Lepljenje na

• jeklo	1.0 N/cm
---------	----------

Lastnosti

• Odstranjevanje brez ostankov lepila	Da	• Brez razbarvanja	Da
---------------------------------------	----	--------------------	----

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=51128>